

USC - 2AX - L 方形專用超聲波食品切割機



- 適用於分切方形、卷類食品及烘焙產品、冷凍食品以及加工肉品等等。
- 切割面潔淨且平滑。切割時沒有多餘下壓力施加於食品上，可維持產品外觀形狀。
- 停機維護時間可以比傳統切割設備減少70~90%。



- 使用無塵室等級電動滑台，以伺服馬達驅動，除了可精準控制刀具或產品位置、刀鋸切高速度之外，也符合食品衛生安全標準。
- 使用鈦合金製作切刀，有良好的抗疲勞特性而且符合食品衛生安全標準。

超聲波頻率	20kHz	安全標準	CE
安全防護裝置	安全光柵(產品取放區) 可鎖定主電源開關 緊急停止按鈕 安全門含電磁感應器	機器尺寸	寬65x 深110x 高110 cm
開關按鈕	啟動、重設、HMI螢幕ON/OFF按鈕 及緊急停止按鈕	重量	約160kg
設定方式	由7吋觸控式人機螢幕輸入	電源需求	單相220±10%VAC 50/60 Hz
狀態顯示	人機螢幕會顯示訊息	切割範圍	Max. 40x50cm ²
切刀運行方式	由PLC控制、移動速度可調整	需要空間	寬120x 深180x 高200cm的潔淨空間、室溫
驅動	切割及Y軸均由伺服馬達驅動	選配件	其他尺寸切刀 固定裝置

其餘技術資料請洽本公司



將龍自動化國際股份有限公司

242新北市新莊區民安路435號

TEL: 886-2-2203-7888 FAX: 886-2-2203-1166

Email: info@gda-automation.com Web: www.gda-automation.com

